

## 1. Charakteristika

je jednosložkové lepidlo na bázi akrylátové disperze. V průběhu vytvrzování bez zápachu, vyznačuje se vysokou konečnou pevností. Odolává UV záření, je přetíratelné.

## 2. Použití

je určeno pro montážní lepení soklových podlažních lišt a U-PVC, dekorativních a izolačních plochých materiálů, desek a lemavek z pěnového polystyrenu a tvrdé PU pěny, ostění dřevěných oken a dveří a obkládacích panelů ze dřeva, dřevotřísky, OSB, MDF, sádkokartonu, U-PVC, korku apod. Nevhodné pro lepení polypropylenu, polyethylenu, akrylového skla.

**Aplikační postup:** Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo proužcích na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly a díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené lihem, případně mechanicky

## 3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,50g/ml
Doba zpracování	10min
Vulkanizace	1,5mm/24hod
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-20 až +80°C
Odolnost UV záření	ano

## 4. Barva

bílá

## 5. Balení

kartuše 315 ml, karton 12ks

## 6. Životnost a skladování

V originálních obalech při +5°C až +30°C po dobu 24 měsíců

## 7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

