

BARVA NA BETON

Barva na beton je jednosložková vodou ředitelná barva na bázi akrylátové disperze, určená pro nátěry betonů.

Charakteristika:

- " pro interiéry i exteriéry
- " nátěr zvyšuje pevnost povrchu
- " zlepšuje estetický vzhled, snižuje prašnost
- " vysoká přilnavost k silikátovým podkladům
- " s velmi nízkým difusním odporem – paropropustná
- " ekologicky a zdravotně nezávadná se středně zrnitou strukturou

Příklady použití:

- ✓ nátěry betonových podkladů
- ✓ nátěry betonových podlah a soklů
- ✓ nátěry schodišťových stupňů, sklepů a pod
- ✓ nátěry omítek, sádkokartonů, cemento-trískových desek, eternitu aj.

Technická data:

Báze:	vodná disperze akrylátových polymerů
Konzistence:	kapalina
Frakce/Struktura:	0,35 mm – středně zrná
Penetrace:	Adhezni můstek (nebo akrylátová penetrace)
Ředění – penetrace:	Voda 1:2 (barva : voda), nové podklady
Ředění - nátěr:	NEREDÍME – připraven okamžitému použití
Aplikační teplota:	+5°C ÷ +30°C
Spotřeba 2 nátěry:	cca 0,45 – 0,5 kg / m ²
Doba schnutí:	cca 12 hod (při 20°C a 55% relat. vlhkosti)
Trvanlivost:	24 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 25°C (v originálních obalech)
Barva:	Světle šedá
Balení / kg:	5; 15; 25; (kbelík)
Podklad:	Musí být suchý, čistý, soudržný a pevný (min. 0,25 Mpa), bez volných částic, prachu a mastnot.
Pracovní postup:	Penetrační nátěr se aplikuje zásadně štětcem. První nátěr se nanáší nejdříve po cca 4 hod. po penetraci (při 20°C). Druhý nátěr za cca 12 hodin (při 20°C).
Upozornění:	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Beton a cementové podklady musí být vyzrálé a suché min 28 dní, vápenné omítky 2-3 měsíce.
Omezení:	Barva na beton se nedoporučuje k zátěžovým nátěrům např. průmyslových podlah apod.
Čištění:	Použité nářadí nutno po aplikaci umýt vodou se saponátem.
Bezpečnost:	Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci nejist nepít nekouřit. Bezpečnostní list výrobku č. 0301 k dodání u prodejce. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.