

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## č. DOP 201543

Výrobek: **AG 600 E.F.A.**

Typové označení: Obkladové lepidlo „jedno na vše“ dle EN 12004:2012

Zamýšlené použití: Vysoce kvalitní, vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo (odpovídá C2TE) na keramickou dlažbu, desky, mozaiky a přírodní kámen ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro obklady stěn i podlah, včetně podlah vytápěných (i na staré keramické podklady a dřevotřískové desky).

Výrobce: **HASIT Trockenmörtel GmbH**  
Landshuter Str. 30  
D-85356 Freising

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 3

Oznámený subjekt: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe  
Gotthard-Franz-Straße 3  
76131 KARLSRUHE  
č. NO 0754 vydal:  
Zprávu č. 0421790188

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A 1	EN 12004:2012
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 12004:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení / rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce: Peter Hartmann Christiane Stockinger

Freising, 1.7.2013

Kopie originálu vč. podpisu je k dispozici na vyžádání u dodavatele.