

Betonspachtel 575



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91,341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

327912

EN 1504-3: 2006

Výrobek pro opravy betonu a to opravy bez statické funkce, CC malta (na bázi hydraulického cementu).

Stěrka pro opravy a vyrovnaní betonových ploch, cementových omítek a plně spárovaného zdiva z betonových tvárnic, 20 N/mm², dle EN 1504-3. Vhodná jako cementová rychletuhnoucí tenkovrstvá omítka.

Pevnost v tlaku	≥ 20 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 4 N/mm ²
Reakce na oheň	Třída A1
Přídržnost	≥ 2,5 N/mm ²
Pevnost v tlaku po zmrazování - 25 cyklů	≥ 17 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu po zmrazování - 25 cyklů	≥ 2,5 N/mm ²
Součinitel mrazuvzdornosti po 25 cyklech	0,78
Smrštění - dilatometrická zkouška	- 2,42 Δ l _n / l ; 28 den při teplotě 21°C a vlhkosti 55 %
Uvolňování nebezpečných látek	Splňuje odstavec 5.4 normy 1504-3
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	≤ 0,05%