

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **GRANIRAPID WHITE (BÍLÝ)**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

**ZLEPŠENÉ RYCHLE TUHNOUCÍ DVOUSLOŽKOVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** [www.mapei.it](http://www.mapei.it)
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Autorizovaná zkušební laboratoř TUM Mnichov č. 1211 provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25080060/Gi.**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**


9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída E</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Přidržnost jako:</b> - počáteční tahová přidržnost - prvotní tahová přidržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trvanlivost:</b> - tahová přidržnost po uložení v teple - tahová přidržnost po ponoření ve vodě - tahová přidržnost po vystavení mrazovým cyklům	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	<b>viz Bezpečnostní list</b>	


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**  
(jméno a funkce)

**Miláno, 01/07/2013**  
(místo a datum vydání)

  
(podpis)

**OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012**

 <b>1211</b>	<p align="center"><b>MAPEI</b>  <b>Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)</b>  <b>www.mapei.it</b></p>
<p align="center"><b>04</b>  <b>CPR-IT1/0104W</b>  <b>EN 12004:2007+A1:2012</b>  <b>GRANIRAPID WHITE</b></p> <p>Zlepšené rychle tuhnoucí dvousložkové cementové lepidlo pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru</p>	
<p>Reakce na oheň</p> <p>Přidržnost jako:</p> <p>    Počáteční tahová přidržnost:</p> <p>    Prvotní tahová přidržnost</p> <p>Trvanlivost:</p> <p>    Tahová přidržnost po uložení v teple</p> <p>    Tahová přidržnost po ponoření ve vodě</p> <p>    Tahová přidržnost po mrazových cyklech</p> <p>Uvolňování nebezpečných látek</p>	<p>Třída E</p> <p><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></p> <p><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></p> <p><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></p> <p><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></p> <p><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></p> <p>viz Bezpečnostní list</p>