

! Nejdůležitější vlastnosti

- jednovrstvý nátěr – jeden nátěr stačí
- disperzní matný nátěr pro vnitřní použití
- ředitelný vodou
- otěruvzdorný, prodyšný
- nátěr lze tónovat
- bělost 93%
- atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

kerapas expres

vnitřní nátěr



název	spotřeba	číslo výrobku
kerapas expres	6 – 7 m ² hotového nátěru	1424

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

Vhodný na vnitřní omítky, beton, sádkokarton, sádkové omítky, vápenné a staré disperzní nátěry, dřevotřískové desky.

balení

Ve 25 kg PE obalech.

skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

definice výrobku

Disperzní vodou ředitelný, otěruvzdorný, jednovrstvý nátěr k okamžitému použití do vnitřních prostor.

složení

Minerální plniva, titanová běloba, organické pojivo.

vlastnosti

Matný, prodyšný, otěruvzdorný nátěr. Vysoká vydatnost – jeden nátěr je dostačující. Bělost 93 %.

tónování

Tónování se provádí tónovacími barvami, které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

ředění

Čistou vodou dle typu zpracování.



pokyny pro zpracování

Při nátěru jedné vrstvy přidat max. 5 – 10 % vody.



použití nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.



čištění

Použitá nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

