

CHEMA MUR JÁDROVÁ 4 MM

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 859/1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 998-1:2010 // 4

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Obyčejná malta (GP) pro vnitřní a vnější omítku dle

EN 998-1:2010

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín**

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebyl ustanoven

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4

6. Harmonizovaná norma a oznámený subjekt

Harmonizovaná norma: **EN 998-1:2010**

Oznámený subjekt: **Výrobce STACHEMA CZ s.r.o. se sídlem Hasičská 1, Zibohlavý, Kolín provedl počáteční zkoušku typu výrobku v souladu se systémem 4 a zavedl systém řízení výroby závodu v souladu s požadavky harmonizované normy.**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 998-1
Pevnost v tlaku	CS II	EN 998-1
Přídržnost	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ – FP:A, B	EN 998-1
Absorpce vody	W 0	EN 998-1
Koeficient propustnosti vodních par	$\mu \leq 25$	EN 998-1
Tepelná vodivost (střední tabulková hodnota; P=50%)	($\lambda_{10, \text{dry}}$) 0,67 W/m.K	EN 998-1
Trvanlivost	min. 5 cyklů	EN 998-1
Nebezpečné látky	viz MSDS	EN 998-1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace (čl. 36 – 38 nařízení (EU) č.305/2011)

Nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Bc. Martin Váša, výrobní ředitel

Zibohlavy, 15.6.2015

(místo a datum vydání)



(podpis)