



Technický list výrobku



SP

Bílá univerzální stěrková hmota

Spachtel masse SP

Minerální stěrková hmota k vyhlazení nerovností, vyspravení trhlin a prohlubní. Odolná proti vodě, vhodná pro vnitřní i vnější použití, je mrazuvzdorná.

➤ **Technické údaje**

- Záměsová voda: cca 4l/8 kg
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

➤ **Použití**

Stěrková hmota slouží jak k vyspravení trhlin a děr, k vyhlazení nerovností uvnitř i venku na omítkách, zdivu i betonu.

➤ **Složení & kvalita**

Směs obsahuje vápencovou moučku, plnidla a cement a další organické přísady ve vhodném složení.

➤ **Podklad**

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený bednicích olejů, nebo nátěrů a prachu. Nátěry barvami, lepidla, nebo zbytky malt je nutno beze zbytku odstranit. Savé podklady dobře navlhčit. Řídce rozmíchanou stěrku nanést na podklad štětkou, koštětem jako penetraci a pak čerstvé do čerstvého nanést vrstvu stěrky.

➤ **Zpracování**

1 kg suché směsi vsypat do 0,5 litru vody a rozmíchat do vláčné konzistence. Podklad je třeba zbavit prachu, uvolněných částí a zvlhčit. Stěrkovou hmotu pak nanášet hladítkem nebo špachtlí. Přechody přetřít vlhkým štětcem.

➤ ***Skladování***

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

➤ ***Ochrana zdraví při práci***

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ ***Technický list vydal***

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007