

## HASIT 160 FEIN- Kalkputz



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**183738**

**EN 998-1: 2010**

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jemná vápenná omítka (štuk) se zvýšenou pevností, určená pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnitřních i vnějších prostorech; konečná úprava filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 1,0 \text{ (kg/m}^2\text{) po 24 hod.}$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,67 \text{ W/(m} \cdot \text{K) pro P=50\%,}$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,76 \text{ W/(m} \cdot \text{K) pro P=90\% (Tabulková hodnota)}$
Trvanlivost ( zmrazování / rozmrazování )	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I