

Prohlášení o vlastnostech

č. AT101/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Schnellspachtelmasse SL 52
(Nivelační hmota expresní SL 52)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**cement obsahující stěrková hmota k vyrovnání podlahových ploch
pro vnitřní použití**

CT-C60-F15

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 4
systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Typové zkoušky podle systému 4 provedla společnost Murexin AG,
Wiener Neustadt.**

**Oznámený subjekt „OFI Technologie und Innovation GmbH“, identifikační číslo
1085, provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal následující zprávu o
zatřídění výrobku:
409.956**



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | třída A2fl-s1 | EN 13813:2002 |
| Uvolňování korozivních látek | CT | |
| Propustnost vody | NPD | |
| Propustnost vodní páry | NPD | |
| Pevnost v tlaku | C60 | |
| Pevnost v tahu za ohybu | F15 | |
| Odolnost proti opotřebení | NPD | |
| Pohlčení zvuku | NPD | |
| Izolace kročejového hluku | NPD | |
| Tepelná izolace | NPD | |
| Chemická odolnost | NPD | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Gernot Wagner

produktový manager

Bernhard Mucherl

představenstvo

Wiener Neustadt, dne 27.06.2013



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



| |
|--|
| <div data-bbox="667 288 912 468" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="751 501 829 535" data-label="Text"> <p>1085</p> </div> |
| <div data-bbox="547 557 994 663" data-label="Text"> <p>Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt</p> </div> <div data-bbox="751 703 794 736" data-label="Text"> <p>13</p> </div> <div data-bbox="673 777 904 810" data-label="Text"> <p>POV: AT101/01</p> </div> |
| <div data-bbox="684 844 898 875" data-label="Text"> <p>EN 13813:2002</p> </div> <div data-bbox="362 909 1220 985" data-label="Text"> <p>cement obsahující stěrková hmota k vyrovnání podlahových ploch pro vnitřní použití</p> </div> <div data-bbox="683 1021 900 1061" data-label="Text"> <p>CT-C60-F15</p> </div> |
| <div data-bbox="592 1108 989 1442" data-label="Text"> <p>Reakce na oheň: třída A2fl-s1 Uvolňování korozivních látek: CT Propustnost vody: NPD Propustnost vodní páry: NPD Pevnost v tlaku: C60 Pevnost v tahu za ohybu: F15 Odolnost proti opotřebení: NPD Pohlcení zvuku: NPD Izolace kročejového hluku: NPD Tepelná izolace: NPD Chemická odolnost: NPD</p> </div> |
| <div data-bbox="533 1467 1021 1541" data-label="Text"> <p>Schnellspachtelmasse SL 52 (Nivelační hmota expresní SL 52)</p> </div> |