

Spotřeba: 0,15 – 0,30 kg/m²/1 nátěr
Charakteristika: penetrační a zpevňující nátěr na bázi akrylátové disperze s přísadkou biocidu pro potlačení biotického napadení penetrovaného povrchu

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, dostatečně soudržný. Nesoudržné části je nutno odstranit, povrch zbavit prachu, uvolňujících se částic a starých nátěrů.

Míchání:

V případě potřeby lze zředit max. 20 % vody, a následně důkladně promíchat.

Zpracování:

Lze nanášet válečkem nebo štětcem. Nátěr nesmí tvořit uzavřený, lesklý film. Nelze zpracovávat při silném větru, přímém slunečním záření nebo za deště. Není dovoleno smíchávat s jinými materiály.

Okolí natíraných ploch, především sklo, keramiku, cihly, přírodní kámen a kov pečlivě zakrýt. Při znečištění okolních ploch je nutno okamžitě tyto plochy omýt vodou. Při práci chránit oči a kůži. Ihned po použití je nutno pracovní nářadí umýt vodou.

Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +5 °C (okolní vzduch/materiál/podklad). Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty.

Doba schnutí:

Po min. 12 hodinách schnutí je možno nanášet další vrstvy.

Výrobek



Vlastnosti

Snižuje savost a zpevňuje podkladní vrstvu do hloubky. Je šetrný k životnímu prostředí, je bez rozpouštědel.

Použití

Ke zpevnění starých i nových nedostatečně pevných podkladů, podkladní nátěr před nanášením akrylátových omítek a barev, pro ředění akrylátových barev.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

10 kg - kanystr
Skladovatelnost na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 °C až +28°C (nesmí zmrznout!) v originálním balení max. 12 měsíců od data výroby.